

VALUTAZIONE OFFERTE LOTTO 8		BARBIERI S.P.A.	NOTE	O.ORTO.FERRERO	NOTE
Specifiche tecniche minime richieste	N°				
12.24.09.009 MOLTIPLICATORE DI SPINTA ELETTRICO PER CARROZZINE MANUALI (CON SOSTITUZIONE DELLE RUOTE)					
MARCA		ALBER		ALBER	
MODELLO		E-MOTION M25		E-MOTION M25	
L’ausilio dovrà essere adattabile alle carrozzine con larghezza standard (da 38 cm a 46 cm);	1.a	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di coppia di ruote motorizzate, con sensori per la spinta da 22” e 24”;	1.b	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di dispositivo di aggancio alla carrozzina;	1.c	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di batterie/accumulatori gel/litio senza necessità di manutenzione, ricaricabili, asportabili e trasportabili in aereo;	1.d	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di carica batteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica;	1.e	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Possibilità di personalizzazione dei programmi di guida;	1.f	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Autonomia non inferiore a 15 km;	1.g	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Velocità massima 6 km/h;	1.h	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Potenza del sistema tale da permettere il superamento di pendenze di almeno l’8% per utenti di peso almeno pari alla portata massima dell’ausilio;	1.i	CONFORME	Conforme da relazione tecnica e allegato pendenza massima	CONFORME	Conforme da relazione tecnica e allegato pendenza massima
Sistema di estrazione delle ruote rapido per consentire un agevole passaggio alla movimentazione manuale della carrozzina;	1.l	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Idoneo per consentire la chiusura della carrozzina anche con il dispositivo installato;	1.m	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di frenata assistita in discesa e rallentamento automatico del moto all’indietro in salita;	1.n	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di routine antiribaltamento;	1.o	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Peso complessivo sistema non superiore a 16 kg;	1.p	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Portata massima non inferiore a 135 Kg (peso utente + carrozzina);	1.q	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Garanzia di almeno 24 mesi.	1.r	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
CERTIFICAZIONE 745/2017		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità
12.24.09.006 SISTEMA AUSILIARIO DI PROPULSIONE PER CARROZZINE MANUALI					
MARCA		SARL BENOIT SYSTEMES		ALBER	
MODELLO		LIGHTDRIVE		E-FIX E35	
L’ausilio può essere costituito da un corpo propulsivo separato dotato di sistema di movimentazione delle ruote e dalla batteria, oppure da una coppia di ruote con i motori integrati nei mozzi e dalla batteria;	2.a	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
L’ausilio dovrà essere adattabile alle carrozzine con larghezza standard (da 38 cm a 46 cm);	2.b	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di dispositivo di aggancio alla carrozzina;	2.c	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di batterie/accumulatori gel/litio senza necessità di manutenzione, ricaricabili, asportabili e trasportabili in aereo;	2.d	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di carica batteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica;	2.e	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di personalizzazione dei programmi di guida;	2.f	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di Joystick con supporto regolabile, installabile su entrambi i lati e/o idoneo per utilizzo remotato da parte dell’accompagnatore;	2.g	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Autonomia non inferiore a 15 km;	2.h	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Velocità massima 6 km/h;	2.i	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Potenza del sistema tale da permettere il superamento di pendenze di almeno l’10% per utenti di peso almeno pari alla portata massima dell’ausilio;	2.l	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di frenata assistita in discesa e rallentamento automatico del moto all’indietro in salita;	2.m	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
Dotato di routine antiribaltamento;	2.n	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Peso complessivo sistema non superiore a 25 kg;	2.o	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Portata massima non inferiore a 135 Kg (peso utente + carrozzina);	2.p	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e manuale d’uso
Garanzia di almeno 24 mesi.	2.q	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
CERTIFICAZIONE 745/2017		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità