

VALUTAZIONE OFFERTE LOTTO 3		GIALDI	NOTE	O.ORT. FERRERO	NOTE	VASSILLI	NOTE
Specifiche tecniche minime richieste	N°						
12.06.06.003 DEAMBULATORE CON DUE RUOTE (DIAMETRO MINIMO 60 MM) E DUE PUNTALI							
MARCA		MORETTI		DEMARTA		VASSILLI	
MODELLO		RP734 e RP735		01.06.ZC1A3F		11.50/2R	
Telaio pieghevole in acciaio (cromato o verniciato), in alluminio o in altra lega leggera;	1.a	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Altezza (calcolata dall'impugnatura al terreno) regolabile almeno nel range 80-100 cm ± 5% con variazioni minime ogni 2/2.5 cm;	1.b	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di due ruote di diametro almeno 60 mm;	1.c	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di due puntali con tappi antiscivolo;	1.d	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Portata massima non inferiore a 120 Kg;	1.e	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Garanzia almeno 12 mesi.	1.f	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
CERTIFICAZIONE 745/2017		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità
12.06.06.006 DEAMBULATORE CON QUATTRO RUOTE (DIAMETRO MINIMO 80 MM) DA INTERNI							
MARCA		MORETTI		DEMARTA		VASSILLI	
MODELLO		RP742		01.06.ZD4A4		11.50/4RP	
Telaio pieghevole in acciaio (cromato o verniciato), in alluminio o in altra lega leggera;	2.a	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Altezza (calcolata dall'impugnatura al terreno) regolabile almeno nel range 80-100 cm ± 5% con variazioni minime ogni 2/2.5 cm;	2.b	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di quattro ruote (diametro almeno 80 mm) di cui due fisse e due piroettanti collocabili indifferentemente in posizione anteriore o posteriore;	2.c	CONFORME	Conforme da relazione,scheda tecnica e dichiarazione ruote	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di impugnature in materiale morbido posizionate sul telaio (senza leve o manopole di guida);	2.d	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di freno unidirezionale e progressivo;	2.e	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Portata massima non inferiore a 120 Kg;	2.f	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Garanzia almeno 12 mesi.	2.g	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
CERTIFICAZIONE 745/2017		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità
12.06.09.003 DEAMBULATORE A SEDILE CON QUATTRO RUOTE PIROETTANTI							
MARCA		GIALDI		DEMARTA		VASSILLI	
MODELLO		ROLLATOR SERVER		ROLLATOR COMPACTO 01.06.401A		11.42BR	
Telaio pieghevole in acciaio (cromato o verniciato), in alluminio o in altra lega leggera;	3.a	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Impugnature regolabili in altezza;	3.b	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di quattro ruote (diametro ≥ 180 mm), due piroettanti anteriori e due monodirezionali posteriori;	3.c	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di coppia di freni a cavo azionabili durante la deambulazione con leve chiuse ad impugnatura anatomica;	3.d	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di freno di stazionamento per la sosta e prima della seduta;	3.e	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di piano morbido d'appoggio con schienale con funzione di sedile per riposo, ad altezza da terra minimo 46 cm;	3.f	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica e dichiarazione modelli offerti e acc.	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di cestino porta oggetti amovibile;	3.g	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Portata massima non inferiore a 120 Kg;	3.h	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Peso ausilio senza cestino e vassoio non superiore a 10 kg;	3.i	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Garanzia almeno 12 mesi.	3.l	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
CERTIFICAZIONE 745/2017		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità
12.06.12.003 GIRELLO PER DEAMBULAZIONE ERETTA CON APPOGGI ANTIBRACHIALI E QUATTRO RUOTE PIROETTANTI							
MARCA		GIALDI		DEMARTA		VASSILLI	
MODELLO		D113 X		01.06.650T		11.27T	
Telaio in acciaio (o materiale equivalente);	4.a	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di quattro ruote piroettanti (diametro non inferiore a 6 cm) di cui due, quelle posteriori, con freni di stazionamento a piede;	4.b	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di ampio piano imbottito con incavo per appoggio antibrachiale;	4.c	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Supporto del piano regolabile in altezza;	4.d	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Piano dotato di due maniglie imbottite, regolabili in inclinazione e larghezza;	4.e	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Portata massima di almeno 120 Kg;	4.f	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Garanzia almeno 12 mesi.	4.g	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
CERTIFICAZIONE 745/2017		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità
12.06.12.006 GIRELLO PER DEAMBULAZIONE CON APPOGGI SOTTOASCELLARI							
MARCA		MEDILAND		DEMARTA		VASSILLI	
MODELLO		KOMETA ME 07		01.06.650T		11.27T	
Telaio in acciaio (o materiale equivalente);	5.a	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di quattro ruote piroettanti (diametro non inferiore 6 cm) di cui due, quelle posteriori, con freni di stazionamento a piede;	5.b	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di ascellari di appoggio imbottiti, girevoli e regolabili in altezza;	5.c	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Portata massima di almeno 120 Kg;	5.d	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Garanzia almeno 12 mesi.	5.e	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
CERTIFICAZIONE 745/2017		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità