

Lotto 1 – Letti						ITALORTOPEDIA S.R.L.		O.ORT. FERRERO	
Codice ISO - Descrizione Nomenclatore	N°	Caratteristiche migliorative	Punteggio MAX	Wx (Fattore ponderale)	Tipologia	Valore offerto	Punteggio	Valore offerto	Punteggio
18.12.07.003 LETTO ARTICOLATO A DUE SNODI (TRE SEZIONI) E DUE MANOVELLE, PIEGHEVOLI E RIENTRANTI, A REGOLAZIONE MANUALE, SENZA RUOTE	1.a	Movimentazione manuale del tronco (inclinazione > di 50°) - valore massimo 85°;	12	2	Quantitativo indicare numero	85	2	60	0,57
	1.b	Movimentazione manuale delle gambe (inclinazione > 30°) - valore massimo 50°;		2	Quantitativo indicare numero	50	2	34	0,40
	1.c	Testiera e pediera montabili ad incastro, senza viti e senza necessità di utilizzo di chiavi per il montaggio;		2	SI/NO	SI	2	SI	2
	1.d	Rete ortopedica elettrosaldata;		2	SI/NO	SI	2	SI	2
	1.e	Dotato di manovelle manuali retrattili o pieghevoli a scomparsa per consentire la movimentazione;		1	SI/NO	SI	1	SI	1
	1.f	Maggiore portata massima (superiore a 135 Kg per il “paziente” e 170 Kg per il “carico di lavoro in sicurezza”).		3	Quantitativo indicare numero	150	3	135	0,00
							12,00		5,97
18.12.07.006 LETTO ARTICOLATO A DUE SNODI (TRE SEZIONI) E DUE MANOVELLE, PIEGHEVOLI E RIENTRANTI, A REGOLAZIONE MANUALE, DOTATO DI RUOTE DI DIAMETRO MINIMO 100 mm, PIROETTANTI E DOTATE SIA DI FRENO DI STAZIONAMENTO CHE DI BLOCCO DIREZIONALE.	2.a	Movimentazione manuale del tronco (inclinazione > di 50°) - valore massimo 85°;	12	2	Quantitativo indicare numero	85	2	60	0,57
	2.b	movimentazione manuale delle gambe (inclinazione > 30°) - valore massimo 50°;		2	Quantitativo indicare numero	50	2	34	0,40
	2.c	Testiera e pediera montabili ad incastro, senza viti e senza necessità di utilizzo di chiavi per il montaggio;		2	SI/NO	SI	2	SI	2
	2.d	Rete ortopedica elettrosaldata;		2	SI/NO	SI	2	SI	2
	2.e	dotato di manovelle manuali retrattili o pieghevoli a scomparsa per consentire la movimentazione;		1	SI/NO	SI	1	SI	1
	2.f	Maggiore portata massima (superiore a 135 Kg per il “paziente” e 170 Kg per il “carico di lavoro in sicurezza”).		3	Quantitativo indicare numero	150	3	135	0,00
							12,00		5,97
18.12.10.003 LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA, AD ALTEZZA FISSA, DOTATO DI RUOTE COMANDABILE TRAMITE PULSANTIERA UTILIZZABILE DALL’ASSISTITO STESSO O DALL’ASSISTENTE.	3.a	movimentazione motorizzata del tronco (inclinazione > di 50°) valore massimo 85°;	14	2	Quantitativo indicare numero	85	2	60	0,57
	3.b	movimentazione motorizzata delle gambe (inclinazione > 30°) - valore massimo 50°;		2	Quantitativo indicare numero	50	2	34	0,40
	3.c	Testiera e pediera montabili ad incastro, senza viti e senza necessità di utilizzo di chiavi per il montaggio;		2	SI/NO	SI	2	SI	2
	3.d	Rete ortopedica elettrosaldata;		2	SI/NO	SI	2	SI	2
	3.e	Presenza di batteria tampone per azzerare gli angoli di inclinazione in mancanza di tensione di rete;		3	SI/NO	NO	0	SI	3
	3.f	Maggiore portata massima (superiore a 135 Kg per il “paziente” e 220 Kg per il “carico di lavoro in sicurezza”).		3	Quantitativo indicare numero	150	1,29	135	0,00
							9,29		7,97
18.12.10.009 LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA, CON REGOLAZIONE ELETTRICA DELL’ALTEZZA, DOTATO DI RUOTE.	4.a	movimentazione motorizzata del tronco (inclinazione > di 50°) valore massimo 85°;	20	2	Quantitativo indicare numero	85	2	70	1,14
	4.b	movimentazione motorizzata delle gambe (inclinazione > 30°) - valore massimo 50°;		2	Quantitativo indicare numero	50	2	35	0,50
	4.c	Altezza minima da terra inferiore a 40 cm;		2	SI/NO	SI	2	39	2
	4.d	Testiera e pediera montabili ad incastro, senza viti e senza necessità di utilizzo di chiavi per il montaggio;		2	SI/NO	SI	2	SI	2
	4.e	Rete ortopedica elettrosaldata;		2	SI/NO	SI	2	SI	2
	4.f	Asta solleva-persone con morsetto di ancoraggio al letto;		1	SI/NO	SI	1	SI	1
	4.g	Presenza di batteria tampone per regolare l’altezza e azzerare gli angoli di inclinazione in mancanza di tensione di rete;		3	SI/NO	NO	0	SI	3
	4.h	Presenza di allarmi acustici e/o visivi per letto non frenato e batteria scarica;		2	SI/NO	NO	0	NO	0
	4.i	Presenza di supporti porta sacche bilaterali per drenaggio;		1	SI/NO	SI	1	SI	1
	4.l	Maggiore portata massima (superiore a 135 Kg per il “paziente” e 220 Kg per il “carico di lavoro in sicurezza”).		3	Quantitativo indicare numero	150	1,29	135	0,00
							13,29		12,64
Aggiuntivi									
18.12.27.003 SPONDA UNIVERSALE PER LETTO, ABBASSABILE, RIBALTABILE O ASPORTABILE	5.a	Materiale alluminio o altra lega leggera ad alta resistenza;	4	1	SI/NO	SI	1	SI	1
	5.b	Ganci a molla rivestiti in plastica e/o PVC;		1	SI/NO	SI	1	SI	1
	5.c	Leggerezza della sponda.		2	Quantitativo indicare numero	6	0,83	2,75	1,82
							2,83		3,82
18.12.91.003 ASTA SOLLEVAPERSONE CON BASE A TERRA. BASE COSTRUITA IN TUBO DI ACCIAIO VERNICIATO, COMPLETA DI PIEDINI IN PLASTICA O GOMMA, ASTA IN ACCIAIO COMPLETA DI TRIANGOLO E CINGHIA IN NYLON O ALTRO MATERIALE, REGOLABILE, SMONTABILE.	6.a	Maggiore portata massima (superiore a 75 kg).	2	2	Quantitativo indicare numero	80	0,22	75	0,00
							0,22		0,00
Assistenza tecnica e garanzia	7.a	Presenza di ricambi per un periodo superiore a 5 anni;	6	2	SI/NO	6	2	6	2
	7.b	Garanzia superiore a 24 mesi;		4	Quantitativo indicare numero	36	2	48	4
Consegna	8.a	Tempi di consegna “ordinaria” inferiori rispetto al Capitolato Tecnico Integrativo SA;	2	1	SI/NO	10	1	14	1
	8.b	Tempi di consegna “urgente” inferiori rispetto al Capitolato Tecnico Integrativo SA;		1	SI/NO	8	1	9	1
Certificazioni	9.a	Possesso di certificazioni ambientali (UNI EN ISO 14001 e/o EMAS);	6	2	SI/NO	SI	2	SI	2
	9.b	Possesso di certificazione ISO 9001:2015;		2	SI/NO	NO	0	SI	2
	9.c	Conformità alla norma UNI EN ISO 14021: “Asserzioni ambientali autodichiarate” e/o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I”;		2	SI/NO	NO	0	NO	0
Pari opportunità	10.a	Possesso di certificazione di parità di genere ai sensi dell’art. 46Bis del Codice delle pari opportunità ( D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i.).	2	2	SI/NO	NO	0	NO	0
							8,00		12,00
		Totale		80			57,63		48,38