

Lotto 3 – Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia						GIALDI		O.ORT. FERRERO		VASSILLI	
Codice ISO - Descrizione Nomenclatore	N°	Caratteristiche migliorative	Punteggio MAX	Wx (Fattore	Tipologia	Valore offerto	Punteggio	Valore offerto	Punteggio	Valore offerto	Punteggio
12.06.06.003 DEAMBULATORE CON DUE RUOTE (DIAMETRO MINIMO 60 MM) E DUE PUNTALII	1.a	Materiale alluminio o altra lega leggera;	13	4	SI/NO	SI	4,00	SI	4,00	SI	4,00
	1.b	Maggiore portata ( superiore a 120 Kg);		4	Quantitativo indicare numero	130,00	3,33	120,00	0,00	132,00	4,00
	1.c	Configurabile sia con ruote anteriori fisse che con ruote anteriori piroettanti;		3	SI/NO	SI	3,00	SI	3,00	SI	3,00
	1.d	Ruote in gomma antitraccia.		2	SI/NO	SI	2,00	SI	2,00	SI	2,00
							12,33		9,00		13,00
12.06.06.006 DEAMBULATORE CON 4 RUOTE (DIAMETRO MINIMO 80MM) DA INTERNI	2.a	Materiale alluminio o altra lega leggera;	13	4	SI/NO	SI	4,00	SI	4,00	SI	4,00
	2.b	Maggiore portata ( superiore a 120 Kg);		4	Quantitativo indicare numero	130,00	3,33	120,00	0,00	132,00	4,00
	2.c	Maggiore diametro ruote (superiore a 80 mm);		3	Quantitativo indicare numero	120,00	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00
	2.d	Ruote in gomma antitraccia.		2	SI/NO	SI	2,00	SI	2,00	SI	2,00
							12,33		9,00		13,00
12.06.09.003 DEAMBULATORE A SEDILE CON 4 RUOTE PIROETTANTI	3.a	Dotato di gancio portaborse;	16	1	SI/NO	SI	1,00	SI	1,00	SI	1,00
	3.b	Dotato di porta bastone;		1	SI/NO	SI	1,00	SI	1,00	SI	1,00
	3.c	Ampiezza del range di regolabilità altezza delle impugnature;		5	Quantitativo indicare numero	28,00	5,00	13,00	3,00	33,00	5,00
	3.d	Materiale alluminio o altra lega leggera;		4	SI/NO	SI	4,00	SI	4,00	SI	4,00
	3.e	Maggiore portata ( superiore a 120 Kg);		4	Quantitativo indicare numero	150,00	4,00	120,00	0,00	132,00	1,60
	3.f	Impugnatura in gomma o altro materiale morbido.		1	SI/NO	SI	1,00	SI	1,00	SI	1,00
							16,00		10,00		13,60
12.06.12.003 GIRELLO PER DEAMBULAZIONE ERETTA CON APPOGGI ANTIBRACHIALI E 4 RUOTE PIROETTANTI	4.a	Gambe regolabili in altezza;	11	3	SI/NO	SI	3,00	SI	3,00	NO	0,00
	4.b	Telaio smontabile;		3	SI/NO	SI	3,00	SI	3,00	SI	3,00
	4.c	Maggiore portata ( superiore a 120 Kg);		4	Quantitativo indicare numero	130,00	2,00	120,00	0,00	140,00	4,00
	4.d	Ruote in gomma antitraccia.		1	SI/NO	SI	1,00	SI	1,00	SI	1,00
							9,00		7,00		8,00
12.06.12.006 GIRELLO PER DEAMBULAZIONE CON APPOGGI SOTTOASCELLARI	5.a	Gambe regolabili in altezza;	11	3	SI/NO	SI	3,00	SI	3,00	NO	0,00
	5.b	Telaio smontabile;		3	SI/NO	SI	3,00	SI	3,00	SI	3,00
	5.c	Maggiore portata ( superiore a 120 Kg);		4	Quantitativo indicare numero	130,00	2,00	120,00	0,00	140,00	4,00
	5.d	Ruote in gomma antitraccia.		1	SI/NO	SI	1,00	SI	1,00	SI	1,00
							9,00		7,00		8,00
Assistenza tecnica e garanzia	6.a	Presenza di ricambi per un periodo superiore a 5 anni;	6	2	SI/NO	10,00	2,00	6,00	2,00	10,00	2,00
	6.b	Garanzia superiore a 24 mesi;		4	Quantitativo indicare numero	48,00	4,00	48,00	4,00	48,00	4,00
Consegna	7.a	Tempi di consegna “ordinaria” inferiori rispetto al Capitolato Tecnico Integrativo SA;	2	1	SI/NO	14,00	1,00	14,00	1,00	10,00	1,00
	7.b	Tempi di consegna “urgente” inferiori rispetto al Capitolato Tecnico Integrativo SA.		1	SI/NO	9,00	1,00	9,00	1,00	5,00	1,00
Certificazioni	8.a	Possesso di certificazioni ambientali (UNI EN ISO 14001 e/o EMAS);	6	2	SI/NO	NO	0,00	SI	2,00	NO	0,00
	8.b	Possesso di certificazione ISO 9001:2015;		2	SI/NO	SI	2,00	SI	2,00	SI	2,00
	8.c	Conformità alla norma UNI EN ISO 14021: “Asserzioni ambientali autodichiarate” e/o alla norma UNI EN ISO 14024		2	SI/NO	NO	0,00	NO	0,00	SI	2,00
Pari opportunità	9.a	Possesso di certificazione di parità di genere ai sensi dell’art. 46Bis del Codice delle pari opportunità ( D.Lgs. n. 198/2006 e	2	2	SI/NO	NO	0,00	NO	0,00	SI	2,00
							10,00		12,00		14,00
		Totale		80			68,67		54,00		69,60