

| Lotto 5 – Carrozine  |  |  |               | RAMBERI S.P.A.                    |                              |   |               | DIALMEDICA    |               |  |           | OTTO ROCK SOL. ORTOPEDICHE S.R.L.   |               |               |               | TECNOLOGIE SANITARIE SPORTIVE S.R.L. |                              |      |  | VASSILLI      |               |                             |  |       |  |               |               |                             |           |      |
|--|--|--|---------------|-----------------------------------|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--|-----------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|------|--|---------------|---------------|-----------------------------|--|-------|--|---------------|---------------|-----------------------------|-----------|------|
| Codice ISO - Descrizione Nomenclatore                                    | N°   | Caratteristiche migliorative   | Punteggio MAX | Via (Prestare ponderale 1)        | Tipologia                    | Note  | Commissario 1 | Commissario 2 | Commissario 3 | Valore offerto / voto medio  | Punteggio | Note  | Commissario 1 | Commissario 2 | Commissario 3 | Valore offerto / voto medio          | Punteggio                    | Note | Commissario 1  | Commissario 2 | Commissario 3 | Valore offerto / voto medio | Punteggio  | Note  | Commissario 1  | Commissario 2 | Commissario 3 | Valore offerto / voto medio | Punteggio |      |
| 12.22.03.003 CARROZZINA AD AUTOSPINTA SULLE RUOTE POSTERIORI, PIEGHEVOLE | 1.a  | Regolazione in altezza dei braccioli;  | 22            | 1                                 | SI/NO                        |   |               |               |               | SI   | 1,00      |   |               |               |               |                                      | SI                           | 1,00 | SI (automatica senza attrezzi)   |               |               |                             |  | 1,00  |  |               |               |                             | SI        | 1,00 |
|  | 1.b  | Maggiori misure in larghezza (superiori a 3);  |               | 4                                 | Quantitativo indicare numero |   |               |               |               | 6,00   | 4,00      |   |               |               |               | 7,00                                 | 4,00                         |      |  | 5,00          |               |                             |  | 4,00  |  |               |               | 5,00                        | 4,00      |      |
|  | 1.c  | Ruote fisse grandi fornite in gommatura piena;   |               | 1                                 | SI/NO                        |   |               |               |               | SI   | 1,00      |   |               |               |               | SI                                   | 1,00                         |      |  | SI            |               |                             |  | 1,00  |  |               |               | SI                          | 1,00      |      |
|  | 1.d  | Maggiore portata (superiore a 110 Kg);   |               | 3                                 | Quantitativo indicare numero |   |               |               |               | 125,00   | 1,13      |   |               |               |               | 150,00                               | 3,00                         |      |  | 130,00        |               |                             |  | 1,50  |  |               |               | 135,00                      | 1,88      |      |
|  | 1.e  | Ingombro limitato (verrà valutata la minore larghezza totale della carrozzina, una volta aperta, a parità di larghezza della seduta);  |               | 2                                 | Quantitativo indicare numero |   |               |               |               | 19,00  | 1,68      |   |               |               |               | 16,00                                | 2,00                         |      |  | 18,50         |               |                             |  | 1,73  |  |               |               | 17,00                       | 1,88      |      |
|  | 1.f  | Presenza di copricorrimano gommato in silicone o altro materiale ad alto grip da applicare al corrimano fornito;   |               | 1                                 | SI/NO                        |   |               |               |               | NO   | 0,00      |   |               |               |               | NO                                   | 0,00                         |      |  | SI            |               |                             |  | 1,00  |  |               |               | NO                          | 0,00      |      |
|  | 1.g  | Fornitura di ruotina anti-ribaltamento;  |               | 2                                 | SI/NO                        |   |               |               |               | SI   | 2,00      |   |               |               |               | SI                                   | 2,00                         |      |  | SI            |               |                             |  | 1,00  |  |               |               | SI                          | 1,00      |      |
|  | 1.h  | Peso minore;   |               | 2                                 | Quantitativo indicare numero |   |               |               |               | 16,50  | 1,85      |   |               |               |               | 16,90                                | 1,80                         |      |  | 15,25         |               |                             |  | 2,00  |  |               |               | 18,00                       | 1,69      |      |
|  | 1.i  | Facilità e maneggevolezza nelle operazioni di apertura e chiusura della carrozzina e nella predisposizione dell'assetto personalizzato per la tipologia di assistito;  |               | 2                                 | PROVA PRATICA                | Possibilità di regolazione e personalizzazione dell'assetto sufficiente   | 0,40          | 0,55          | 0,55          | 0,50   | 1,00      | Possibilità di regolazione e personalizzazione dell'assetto insufficiente. Le ruote non dispongono dello sgancio rapido   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00 | Possibilità di regolazione dell'assetto in maniera ottimale per tutti gli utenti | 1,00          | 1,00          | 1,00                        | 1,00   | 2,00  | Possibilità di regolazione e personalizzazione dell'assetto quasi sufficiente  | 0,30          | 0,30          | 0,30                        | 0,30      | 0,60 |
|  | 1.j  | Facilità, maneggevolezza e sicurezza nella guida su percorso rettilineo e non rettilineo, in termini di superamento di ostacoli, dislivelli e terreni sconnessi;   |               | 2                                 | PROVA PRATICA                | Scarsa scorrevolezza sia con la carrozzina vuota sia con la carrozzina con l'utente a bordo. Mediocore stabilità su terreni sconnessi | 0,20          | 0,20          | 0,20          | 0,20   | 0,40      | Scarsa scorrevolezza sia con la carrozzina vuota sia con la carrozzina con l'utente a bordo. Insufficiente stabilità ed ergonomia anche su terreni sconnessi. Cerchi delle ruote in plastica.   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00 | Ottima scorrevolezza. Buona stabilità ed ergonomia anche su terreni sconnessi    | 1,00          | 1,00          | 1,00                        | 1,00   | 2,00  | Scarsa scorrevolezza. Mediocore stabilità ed ergonomia anche su terreni sconnessi  | 0,30          | 0,20          | 0,40                        | 0,30      | 0,60 |
| 1.m  | Comodità ed ergonomia della seduta, dello schienale e delle pedane in termini di sostegno, comfort, stabilità e regolazioni. | 2  | PROVA PRATICA | Comodità ed ergonomia sufficienti | 0,40                         | 0,55  | 0,55          | 0,50          | 1,00          | Comodità ed ergonomia insufficienti a causa delle scarse possibilità di regolazione dell'ausilio. Durante l'utilizzo all'esterno si avvertono particolarmente tutte le irregolarità del terreno. | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                 | Comodità ed ergonomia ottimi | 1,00 | 1,00   | 1,00          | 1,00          | 2,00                        | Comodità ed ergonomia mediocore. Il corrimano in grip integrato, pur avendo elevato grip rispetto allo standard, non risulta confortevole nell'utilizzo. | 0,20  | 0,30   | 0,30          | 0,27          | 0,53                        |           |      |
|  |  |  |               |                                   |                              |   |               |               |               | 15,06  |           |   |               |               |               | 14,80                                |                              |      |  |               |               | 19,23                       |  |       |  |               | 13,81         |                             |           |      |
| 12.22.03.006 CARROZZINA AD AUTOSPINTA SULLE RUOTE POSTERIORI, LEGGERA    | 2.a  | Regolazione in altezza dei braccioli;  | 32            | 1                                 | SI/NO                        |   |               |               |               | SI   | 1,00      |   |               |               |               |                                      | SI                           | 1,00 |  |               |               |                             |  | 13,81 |  |               |               |                             | 13,51     |      |
|  | 2.b  | Maggiori misure in larghezza (superiori a 3);  |               | 4                                 | Quantitativo indicare numero |   |               |               |               | 4,00   | 2,00      |   |               |               |               | 4,00                                 | 2,00                         |      |  | 5,00          |               |                             |  | 4,00  |  |               |               | 4,00                        | 2,00      |      |
|  | 2.c  | Disponibilità di larghezza seduta superiore a 46 cm (valore massimo 50 cm);  |               | 3                                 | Quantitativo indicare numero |   |               |               |               | 48,50,5  | 3,00      |   |               |               |               | 48,50,5                              | 3,00                         |      |  | 48,50         |               |                             |  | 3,00  |  |               |               | 48,50                       | 3,00      |      |
|  | 2.d  | Ruote fisse grandi fornite in gommatura piena;   |               | 1                                 | SI/NO                        |   |               |               |               | SI   | 1,00      |   |               |               |               | NO                                   | 0,00                         |      |  | SI            |               |                             |  | 1,00  |  |               |               | SI                          | 1,00      |      |
|  | 2.e  | Fornibile anche a telaio a doppia crociera (su richiesta);   |               | 2                                 | SI/NO                        |   |               |               |               | NO   | 0,00      |   |               |               |               | SI                                   | 2,00                         |      |  | SI            |               |                             |  | 2,00  |  |               |               | SI                          | 2,00      |      |
|  | 2.f  | Spostamento pieno ruote posteriori superiore a 3 posizioni in senso verticale;   |               | 2                                 | SI/NO                        |   |               |               |               | SI   | 2,00      |   |               |               |               | SI                                   | 2,00                         |      |  | SI            |               |                             |  | 2,00  |  |               |               | SI                          | 2,00      |      |
|  | 2.g  | Disponibilità di ruote grandi con dimensioni inferiori (20" e/o 22") rispetto a quanto previsto come requisito minimo (24");   |               | 2                                 | SI/NO                        |   |               |               |               | SI   | 2,00      |   |               |               |               | SI                                   | 2,00                         |      |  | SI            |               |                             |  | 2,00  |  |               |               | SI                          | 2,00      |      |
|  | 2.h  | Disponibilità di ruote piccole con dimensioni inferiori (5" e/o 6") rispetto a quanto previsto come requisito minimo (8");   |               | 1                                 | SI/NO                        |   |               |               |               | SI   | 1,00      |   |               |               |               | SI                                   | 1,00                         |      |  | SI            |               |                             |  | 1,00  |  |               |               | SI                          | 1,00      |      |
|  | 2.i  | Maggiore portata (superiore a 110 Kg);   |               | 3                                 | Quantitativo indicare numero |   |               |               |               | 125,00   | 0,75      |   |               |               |               | 150,00                               | 2,00                         |      |  | 130,00        |               |                             |  | 3,00  |  |               |               | 135,00                      | 1,25      |      |
|  | 2.j  | Ingombro limitato (verrà valutata la minore larghezza totale della carrozzina, una volta aperta, a parità di larghezza della seduta);  |               | 2                                 | Quantitativo indicare numero |   |               |               |               | 19,00  | 1,68      |   |               |               |               | 16,00                                | 2,00                         |      |  | 18,00         |               |                             |  | 1,52  |  |               |               | 18,00                       | 1,78      |      |
|  | 2.m  | Presenza di copricorrimano gommato in silicone o altro materiale ad alto grip da applicare al corrimano fornito;   |               | 1                                 | SI/NO                        |   |               |               |               | SI   | 1,00      |   |               |               |               | NO                                   | 0,00                         |      |  | SI            |               |                             |  | 1,00  |  |               |               | SI                          | 1,00      |      |
|  | 2.n  | Peso minore (inferiore a 16 Kg);   |               | 2                                 | Quantitativo indicare numero |   |               |               |               | 14,30  | 1,93      |   |               |               |               | 15,20                                | 1,80                         |      |  | 15,25         |               |                             |  | 1,84  |  |               |               | 15,40                       | 1,78      |      |
|  | 2.o  | Facilità e maneggevolezza nelle operazioni di apertura, chiusura e movimentazione della carrozzina, nell'estrazione rapida delle ruote posteriori e nella predisposizione dell'assetto personalizzato per la tipologia di assistito; |               | 3                                 | PROVA PRATICA                | Possibilità di regolazione e personalizzazione dell'assetto più che sufficiente   | 0,60          | 0,60          | 0,60          | 0,60   | 1,80      | Possibilità di regolazione e personalizzazione dell'assetto insufficiente in quanto consente una ridotta regolazione dello schienale, soprattutto in altezza. Profondità della seduta non regolabile. Per applicare le ruote più piccole è necessario cambiare il telaio. | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00 | Possibilità di regolazione dell'assetto ottima per tutti gli utenti              | 1,00          | 1,00          | 1,00                        | 1,00   | 3,00  | Possibilità di regolazione dell'assetto buona per tutti gli utenti   | 0,50          | 0,60          | 0,75                        | 0,62      | 1,85 |
|  | 2.p  | Facilità, maneggevolezza e sicurezza nella guida su percorso rettilineo e non rettilineo, in termini di superamento di ostacoli, dislivelli e terreni sconnessi;   |               | 3                                 | PROVA PRATICA                | Scorrevolezza e facilità di guida buona   | 0,65          | 0,60          | 0,60          | 0,62   | 1,85      | Scorrevolezza scarsa sia con la carrozzina vuota sia con la carrozzina con l'utente a bordo. Facilità di guida scarsa. La carrozzina viene presentata con le ruote pneumatiche sgonfie.   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00 | Ottima scorrevolezza. Buona stabilità ed ergonomia anche su terreni sconnessi    | 1,00          | 1,00          | 1,00                        | 1,00   | 3,00  | Ottima scorrevolezza   | 0,50          | 0,55          | 0,75                        | 0,60      | 1,80 |
|  | 2.q  | Comodità ed ergonomia della seduta, dello schienale e delle pedane in termini di sostegno, comfort, stabilità e regolazioni.   |               | 2                                 | PROVA PRATICA                | Comfort sufficiente   | 0,50          | 0,50          | 0,50          | 0,50   | 1,00      | Comfort insufficiente in quanto la carrozzina consente scarse possibilità di regolazione di seduta e schienale a parità di telaio.  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00 | Comfort buono  | 0,90          | 0,90          | 0,75                        | 0,85   | 1,70  | Ottima comodità ed ergonomia della seduta, possibilità di regolare in maniera autonoma i braccioli, discreta qualità del corrimano | 0,50          | 0,55          | 0,80                        | 0,62      | 1,23 |
|  |  |  |               |                                   |                              |   |               |               |               | 22,01  |           |   |               |               |               | 17,30                                |                              |      |  |               |               |                             | 28,25  |       |  |               |               |                             | 22,19     |      |
| 12.22.18.003 CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO PIEGHEVOLE                   | 7.a  | Maggiore portata (superiore a 110 Kg)  | 5             | 3                                 | Quantitativo indicare numero |   |               |               |               | 125,00   | 1,13      |   |               |               |               | 150,00                               | 3,00                         |      |  |               |               |                             | 130,00   | 1,50  |  |               |               | 135,00                      | 1,88      |      |
|  | 7.b  | Maggiori misure in larghezza (superiori a 3)   |               | 2                                 | Quantitativo indicare numero |   |               |               |               | 5,00   | 2,00      |   |               |               |               | 7,00                                 | 2,00                         |      |  | 5,00          |               |                             |  | 2,00  |  |               |               | 5,00                        | 2,00      |      |
| 12.22.18.006 CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO RIGIDO                       | 8.a  | Maggiore portata (superiore a 110 Kg)  | 5             | 3                                 | Quantitativo indicare numero |   |               |               |               | 135,00   | 1,88      |   |               |               |               | 150,00                               | 3,00                         |      |  |               |               |                             | 150,00   | 3,00  |  |               |               | 140,00                      | 2,25      |      |
|  | 8.b  | Maggiori misure in larghezza (superiori a 2)   |               | 2                                 | Quantitativo indicare numero |   |               |               |               | 4,00   | 2,00      |   |               |               |               | 6,00                                 | 2,00                         |      |  | 4,00          |               |                             |  | 4,00  |  |               |               | 6,00                        | 4,00      |      |
| Assistenza tecnica e garanzia  | 9.a  | Presenza di ricambi per un periodo superiore a 5 anni;   | 6             | 2                                 | SI/NO                        |   |               |               |               | SI   | 2,00      |   |               |               |               | 10,00                                | 2,00                         |      |  |               |               |                             | SI   | 2,00  |  |               |               | 10,00                       | 2,00      |      |
|  | 9.b  | Garanzia superiore a 24 mesi;  |               | 4                                 | Quantitativo indicare numero |   |               |               |               | 36,00  | 2,00      |   |               |               |               | 24,00                                | 0,00                         |      |  | 48,00         |               |                             |  | 4,00  |  |               |               | 48,00                       | 4,00      |      |
| Consegna   | 10.a   | Tempi di consegna "ordinaria" inferiori rispetto al Capitolato Tecnico Integrativo SA;   | 2             | 1                                 | SI/NO                        |   |               |               |               | 10,00  | 1,00      |   |               |               |               | NO                                   | 0,00                         |      |  | 14,00         |               |                             |  | 1,00  |  |               |               | 10,00                       | 1,00      |      |
|  | 10.b   | Tempi di consegna "urgente" inferiori rispetto al Capitolato Tecnico Integrativo SA;   |               | 1                                 | SI/NO                        |   |               |               |               | 7,00   | 1,00      |   |               |               |               | NO                                   | 0,00                         |      |  | 9,00          |               |                             |  | 1,00  |  |               |               | 5,00                        | 1,00      |      |
| Certificazioni   | 11.a   | Possesto di certificazioni ambientali (UNI EN ISO 14001 e/o EMAS);   | 6             | 2                                 | SI/NO                        |   |               |               |               | NO   | 0,00      |   |               |               |               | NO                                   | 0,00                         |      |  | NO            |               |                             |  | 0,00  |  |               |               | NO                          | 0,00      |      |
|  | 11.b   | Possesto di certificazione ISO 9001:2015   |               | 2                                 | SI/NO                        |   |               |               |               | SI   | 2,00      |   |               |               |               | SI                                   | 2,00                         |      |  | SI            |               |                             |  | 2,00  |  |               |               | SI                          | 2,00      |      |
|  | 11.c   | Conformità alla norma UNI EN ISO 14021: "Afferzioni ambientali autodichiarate" e/o alla norma UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I".   |               | 2                                 | SI/NO                        |   |               |               |               | NO   | 0,00      |   |               |               |               | NO                                   | 0,00                         |      |  | SI            |               |                             |  | 0,00  |  |               |               | SI                          | 2,00      |      |
| Pari opportunità   | 12.a   | Possesto di certificazione di parità di genere ai sensi dell'art. 46Bis del Codice delle pari opportunità (D. Lgs. n. 198/2006 e s.m.l.);  | 2             | 2                                 | SI/NO                        |   |               |               |               | NO   | 0,00      |   |               |               |               | NO                                   | 0,00                         |      |  | NO            |               |                             |  | 0,00  |  |               |               | NO                          | 0,00      |      |
| Totale   |  |  |               |                                   |                              |   |               |               |               | 80   |           |   |               |               |               | 80                                   |                              |      |  |               |               |                             | 80   |       |  |               |               |                             |           |      |