

VALUTAZIONE OFFERTE LOTTO 2		MOVIS S.p.A	NOTE	Q.ORT.FERRERO	NOTE
Specifiche tecniche minime richieste					
Larghezza: almeno <u>giusta misura</u> di larghezza nel range da 38 cm a 50 cm (con tolleranza 2 cm);	5.d	NON CONFORME	Solo tre misure di larghezza	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Profondità: <u>giusta misura</u> di profondità (da 40 cm a 48 cm per ciascuna larghezza (con tolleranza 2 cm);	5.e	NON CONFORME	Solo due misure di profondità	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Portata: temperatura minima non inferiore a 120 kg;	5.f	NON CONFORME	Portata 110 kg	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dato di fodera traspirante, impermeabile, asportabile e lavabile, flessibile, in materiale tecnico (adattabile sia in larghezza sia in lunghezza) e ignifuga;	5.g	NON CONFORME	Non dichiarato se la fodera è ignifuga	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Deve essere riportata su fodera o cuscino? (indicazione del corretto posizionamento e verso);	5.h	NON CONFORME	Non si evince se presenti indicazioni di corretto <u>posizionamento</u>	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Garanzia almeno 12 mesi;	5.i	CONFORME	Conforme da questionario tecnico	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
CERTIFICAZIONE "EUROCEC"		CONFORME	Auto-certificazione	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità
IN 30.00.008 CONFORME A RISCHI D'ARIA DI COLLEI CON STRUTTURA A MICRO-INTERCAMBIO (COMPLETO DI POMPA DI SOSTITUZIONE) (ALTA PREVENZIONE)					
MANICA		MOVIS SPA - WIMED		DEMARTA	
MODELLO		POLYAIR LOW e POLYAIR HIGH		CUSHION AIR	
Completato da materiale non permeabile all'aria, costituito da celle in neoprene o altro materiale non permeabile all'aria;	6.a	NON CONFORME	Sono stati proposti gli stessi modelli del codice ISO 94.33.00.008 che non rispettano il requisito della singola valvola.	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dato di una valvola e pompa di gonfiaggio;	6.b			CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Spessore: due misure nel range 5 cm - 8 cm e nel range 9 cm - 10 cm;	6.c			CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Larghezza: almeno <u>giusta misura</u> di larghezza nel range da 38 cm a 50 cm (con tolleranza 2 cm);	6.d			CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Profondità: <u>giusta misura</u> di profondità nel range da 40 cm a 48 cm per ciascuna larghezza (con tolleranza 2 cm);	6.e			NON CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Portata: temperatura minima non inferiore a 120 kg;	6.f			CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dato di fodera traspirante, impermeabile, asportabile e lavabile, flessibile, in materiale tecnico (adattabile sia in larghezza sia in lunghezza) e ignifuga;	6.g			CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Fodera con rivestimento di materiale presente nella parte aderente al sedile, tale da non permettere lo scivolamento del cuscino sulla seduta;	6.h			CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Garanzia almeno 12 mesi;	6.i			CONFORME	Conforme da relazione tecnica
CERTIFICAZIONE "EUROCEC"				CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità
IN 30.00.008 CONFORME A RISCHI D'ARIA DI SETTONI DIFFERENZIALI (COMPLETO DI POMPA DI GONFIAGGIO) (ALTA PREVENZIONE)					
MANICA		MOVIS SPA - WIMED		DEMARTA	
MODELLO		POLYAIR LOW e POLYAIR HIGH		STREAM AIR	
Completato da materiale non permeabile all'aria, costituito da celle in neoprene con due o più settori indipendenti a controllo differenziale;	7.a	CONFORME	Conforme da questionario e relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dato di due o più valvole e pompa di gonfiaggio;	7.b	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Spessore: due misure nel range 5 cm - 8 cm e nel range 9 cm - 10 cm;	7.c	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Larghezza: almeno <u>giusta misura</u> di larghezza nel range da 38 cm a 50 cm (con tolleranza 2 cm);	7.d	NON CONFORME	Nel range indicato sono state offerte soltanto tre misure di <u>larghezza</u>	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Profondità: <u>giusta misura</u> di profondità nel range da 40 cm a 48 cm per ciascuna larghezza (con tolleranza 2 cm);	7.e	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Portata: temperatura minima non inferiore a 120 kg;	7.f	NON CONFORME	Per alcune dimensioni offerta la portata è inferiore rispetto a quella <u>richiesta</u>	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dato di fodera traspirante, impermeabile, asportabile e lavabile, flessibile, in materiale tecnico (adattabile sia in larghezza sia in lunghezza) e ignifuga;	7.g	NON CONFORME	Non si evince se ignifuga	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Fodera con rivestimento di materiale presente nella parte aderente al sedile, tale da non permettere lo scivolamento del cuscino sulla seduta;	7.h	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Garanzia almeno 12 mesi;	7.i	CONFORME	Conforme da questionario tecnico	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
CERTIFICAZIONE "EUROCEC"		CONFORME	Auto-certificazione	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità