

VALUTAZIONE OFFERTE LOTTO 5		BARBIERI S.P.A.	NOTE	GIALDI	NOTE	ITALORTOPEDIA S.R.L.	NOTE
Specifiche tecniche minime richieste	N°						
12.22.03.003 CARROZZINA AD AUTOSPINTA SULLE RUOTE POSTERIORI, PIEGHEVOLE							
MARCA		SUNRISE		REHASENSE		ITALORTOPEDIA	
MODELLO		BREEZY PREMIUM		ICON 20	NON CONFORME – PREZZI INSERITI IN OFFERTA TECNICA	CLADC002 – DYNAMIC offerta come migliorativa 12.22.03.006	
Dotata di telaio pieghevole, in acciaio verniciato, anticorrosione;	1.a	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Telaio in alluminio qualitativamente superiore all'acciaio verniciato	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotata di schienale in tela (lavabile), tensionabile e regolabile in altezza;	1.b						
Dotata di due ruote posteriori grandi fisse (diametro 24”), provviste di anello corrimani di spinta e due ruote anteriori piccole (diametro 8”) piroettanti;	1.c	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotata di appoggiategambe regolabile in lunghezza, ribaltabile o estraibile;	1.d	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotata di appoggiatepiedi separato;	1.e	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotata di spondine proteggibili;	1.f	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotata di braccioli, estraibili o ribaltabili, idonei per accogliere tavolino con incavo;	1.g	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotata di freni di stazionamento;	1.h	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Portata massima non inferiore a 110 kg;	1.i	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Larghezza: almeno tre misure di larghezza nel range da 38 cm a 46 cm con divario minimo tra le misure offerte di 2 cm;	1.l	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Profondità: almeno due misure di profondità (da 38 cm a 46 cm) per ciascuna larghezza	1.m						
L'ausilio deve essere lavabile e sanificabile;	1.n	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Garanzia almeno 24 mesi;	1.o	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Presenza di ricambi per almeno 5 anni.	1.p	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
CERTIFICAZIONE 745/2017		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità
12.22.03.006 CARROZZINA AD AUTOSPINTA SULLE RUOTE POSTERIORI, LEGGERA							
MARCA		INVACARE		GIALDI		ITALORTOPEDIA	
MODELLO		ACTION 3 NG		VELA LIGHT		CLADC002 – DYNAMIC	
Dotata di telaio pieghevole con struttura in lega leggera ad alta resistenza;	2.a	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica e manuale d'uso	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotata di schienale in tela (lavabile), tensionabile e regolabile in altezza;	2.b	CONFORME	Conforme da manuale d'uso pag 19	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotata di due ruote posteriori grandi fisse (diametro 24”) ad estrazione rapida con perno spostabile in almeno tre posizioni sia in posizione antero-posteriore che in senso verticale rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta e due ruote anteriori piccole (diametro 8”) piroettanti, con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione;	2.c	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotata di appoggiategambe regolabile in lunghezza, integrato al telaio o ribaltabile ed estraibile;	2.d	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotata di appoggiatepiedi separati con cinturino fermapiedi o fermataallone;	2.e	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotata di spondine proteggibili;	2.f	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotata di braccioli, estraibili o ribaltabili, idonei per accogliere tavolino con incavo;	2.g	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotata di ruotina anti-ribaltamento;	2.h	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotata di routine di transito (o per ascensore o passaggi stretti) che consentano il movimento con le ruote grandi estratte;	2.i	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotata di freno di stazionamento;	2.l	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Peso, in configurazione standard, non superiore a 16 kg;	2.m	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Portata massima non inferiore a 110 kg;	2.n	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Larghezza: almeno tre misure di larghezza nel range da 38 cm a 46 cm con divario minimo tra le misure offerte di 2 cm;	2.o	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Profondità: almeno due misure di profondità (da 38 cm a 46 cm) per ciascuna larghezza con divario minimo tra le misure offerte di 2 cm;	2.p	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
L'ausilio deve essere lavabile e sanificabile;	2.q	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Garanzia almeno 24 mesi;	2.r	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Presenza di ricambi per almeno 5 anni.	2.s	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
CERTIFICAZIONE 745/2017		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità
AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI PER I CODICI ISO: 12.22.03.003 -12.22.03.006							
12.22.91.709 PROLUNGA DELLO SCHIENALE O SCHIENALE REGOLABILE (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione)	3	CONFORME	Conforme da scheda tecnica	CONFORME	Conforme da scheda tecnica	CONFORME	Conforme da scheda tecnica
12.22.91.712 CUSCINETTO PER LORDOSI PER CARROZZINA (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione)	4	CONFORME	Conforme da scheda tecnica	CONFORME	Conforme da scheda tecnica	CONFORME	Conforme da scheda tecnica
12.22.91.715 TAVOLO CON INCAVO AVVOLGENTE (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione)	5	CONFORME	Conforme da scheda tecnica	CONFORME	Conforme da scheda tecnica	CONFORME	Conforme da scheda tecnica
12.22.91.718 PEDANA ELEVABILE A RICHIESTA (DESTRA, SINISTRA O ENTRAMBE) (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione)	6	CONFORME	Conforme da scheda tecnica	CONFORME	Conforme da scheda tecnica	CONFORME	Conforme da scheda tecnica
12.22.18.003 CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO PIEGHEVOLE							
MARCA		SUNRISE		GIALDI		MG MEDICAL GEAR	
MODELLO		BREEZY PREMIUM		CEPED 300		MGYK02/RP	
Dotata di telaio pieghevole in acciaio verniciato, anticorrosione;	7.a	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da scheda tecnica (soccorso procedimentale)
Dotata di schienale in tela, tensionabile;	7.b						
Dotata di due ruote fisse posteriori medie (12”) e due ruote anteriori piccole o medie (8"-12”) piroettanti;	7.c	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	DA VERIFICARE	In relazione tecnica dichiarato 12” ma dalla scheda tecnica 200mm	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotata di appoggiategambe estraibile e ribaltabile;	7.d	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotata di appoggiatepiedi separati, ribaltabili e regolabili in altezza;	7.e	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotata di spondine proteggibili;	7.f	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotata di braccioli estraibili o ribaltabili, regolabili in altezza;	7.g	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica, e dichiarazione accessori inclusi di serie	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotata di sistema frenante per lo stazionamento;	7.h	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Portata massima non inferiore a 110 kg;	7.i	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Larghezza: almeno tre misure di larghezza nel range da 38 cm a 46 cm (con tolleranza 2 cm);	7.l	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Profondità: almeno due misure di profondità (da 38 cm a 46 cm) per ciascuna larghezza (con	7.m						
L'ausilio deve essere lavabile e sanificabile;	7.n	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Garanzia almeno 24 mesi;	7.o	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Presenza di ricambi per almeno 5 anni.	7.p	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
CERTIFICAZIONE 745/2017		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità
12.22.18.006 CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO RIGIDO							
MARCA		MORETTI		PIAI ORTOTECH		MORETTI	
MODELLO		RC400		ST 95T		RC330	Codice ISO differente rispetto a quanto richiesto
Dotata di schienale imbottito e sedile rigido imbottito;	8.a	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	NON CONFORME	Sedile con foro centrale tipico di una sedia a comoda
Dotata di due ruote fisse posteriori medie (12”) e due ruote anteriori piccole o medie (8"-12”) piroettanti;	8.b	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	NON CONFORME	Diametro delle ruote posteriori 8" (20 cm)
Dotata di appoggiategambe estraibile e ribaltabile;	8.c	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	
Dotata di appoggiatepiedi separati, ribaltabili e regolabili in altezza;	8.d	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	
Dotata di spondine proteggibili;	8.e	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica e dichiarazione accessori inclusi di serie	CONFORME	
Dotata di braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili, regolabili in altezza;	8.f	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica e dichiarazione accessori inclusi di serie	CONFORME	
Dotata di sistema frenante;	8.g	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	
Portata massima non inferiore a 110 kg;	8.h	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	
Larghezza: almeno due misure di larghezza nel range da 38 cm a 46 cm (con tolleranza 2 cm);	8.i	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica e Dichiarazione misure offerte disponibili	CONFORME	
Profondità: profondità 40 cm con tolleranza 2 cm; (Profondità variabile da 40 a 50 cm -riscontro chiarimenti)	8.l	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	
L'ausilio deve essere lavabile e sanificabile;	8.m	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica e manuale d'uso	CONFORME	
Garanzia almeno 24 mesi;	8.n	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	
Presenza di ricambi per almeno 5 anni.	8.o	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	
CERTIFICAZIONE 745/2017		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	